

## **Anleitung Clutch PFAFF Creative Icon**

### Materialbedarfsliste:

1 Fell Dickes Taschenleder (Rind) in hellgrau  
1 x Lederrest für Applikation  
0,5 Meter Baumwollfutter in hellgrau  
1 Meter Stickvlies  
3 Bänderfarben je 3 Meter für Dreifachbänderstiche  
1x Gütermann Universalnähgarn Farbe hellgrau  
Gütermann Sulky zum Sticken in Farben: col. 1191, col. 1124, col. 1011, col. 1283,  
col. 7007, col. 7009  
1x Lederkleber  
1 Gummihammer

### Verwendete Maschinen:

PFAFF Creative Icon

### Verwendete Stickereien:

PFAFF Creative Icon Motiv 1\_034 (Applikation)  
PFAFF Creative Icon Motiv 1\_008  
PFAFF Creative Icon 3-Fachbänderstiche  
PFAFF Creative Icon Radiant Stiche  
Stickrahmen Creative Icon 260cm x 200cm

### Schnittentwicklung:

Schnitt der Clutch nach Wunsch und Größe gestalten. Verzichten sie möglichst auf Nähte.

### Einrichtung Maschinen:

- 1.) PFAFF Creative Icon in den Stickmodus bringen, zum Sticken einrichten und Motiv 1\_034 (Applikation) aufrufen.

## Sticktechniken Clutch:

- 1.) Stickvlies in den Stickrahmen einspannen. In die Maschine einsetzen und zu bestickendes Schnittteil der Clutch auflegen. Mit der Heftfunktion um den Rahmen Heften Leder auf dem Stickvlies befestigen.
- 2.) Mit der Funktion Precise das Applikationsmotiv 1\_034 positionieren nach Anleitung sticken. Farben zuvor in der Stickbearbeitung festlegen.
- 3.) Nach dem Stickten zurück in den Stickbearbeitungsmodus wechseln. Abgesticktes Motiv löschen und Einzelmotiv Motiv 1\_008 aufrufen. Im Ausstickmodus mit der Funktion Precise Motive –Positionen festlegen und fortlaufend Positionieren, Spiegeln und absticken bis die Gruppierungen abgestickt sind. Leder aus Stickrahmen entnehmen und Stickvlies auf der Rückseite entfernen.
- 4.) Position und Linien für die Dreifachbänder + Radiantstiche einzeichnen und beide Stichtechniken nach Anleitung arbeiten.

## Clutch Verarbeitung:

- 1.) Maschine in den Nähmodus bringen und Standartnähuß einsetzen.
- 2.) Besticktes Clutch-Vorderteil an Hauptteil der Clutch ansetzen. Nahtzugaben flach kleben und festklopfen. Nähte rechts und links knappkantig absteppen
- 3.) Zugeschnittenes Futter rechts auf rechts auf das Lederteil legen und verstürzen (kleine Wendeöffnung an der Seite offen lassen). Nahtzugaben zurückschneiden und Clutch wenden.
- 4.) Nähte mit einem Pfriem gründlich von links herausdrücken und flach hämmern. An der Öffnung Nahtzugaben am Leder flach kleben und Futter mit einer Handnähledernadel gegenstaffieren.
- 5.) Clutch 3 Fach falten und die beiden Aussenkanten unter der Klappe (Taschenbeutel) an den Kanten knappkantig zusammensteppen. Dazu verwenden Sie am besten den Teflonnähuß.